



**ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA**

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR



SS 304 PASLANMAZ MİLLİ JET POMPA - SS 304 SHAFT SELF - PRIMING "JET " PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
SDP JET100 26	1	0,75	220	1 "	1"	52	46	40	36	32	30	25

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Pirinç fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Isınmaya karşı dayanıklıdır
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 26 JET100 15,5 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Brass impeller
- Stainless steel welding shaft
- It is resistant to heat
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 26 JET100 15,5 kg,



SS 304 PASLANMAZ MİLLİ PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA - SS 304 SHAFT STAINLESS STEEL CASING SELF - PRIMING "JET " PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1,6	2,5	3	3,4	3,6
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP STP50 27	1	0,75	220	1"	1"	48	40	37	35	20	15	10

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Paslanmaz fanlı
- Mili paslanmaz çeliktir
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 27 STP50 9 kg,

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Stainless steel impeller
- Stainless steel welding shaft
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 27 STP50 9 kg,



SS 304 PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA - SS 304 STAINLESS STEEL CASING SELF - PRIMING "JET " PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
ŞDP BJZ900 21	1	0,75	220	1"	1"	50	44	37	29	25	22	12

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 9 metre
- Sessiz çalışır
- Plastik fanlı
- Paslanmaz fanlı
- Motor izolasyon sınıfı F
- Termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı ŞDP 21 10 kg,

- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 9 meter
- Low noise
- Plastic impeller
- Stainless steel impeller
- Insulation class F
- Thermal protected
- Pump Weight ŞDP 21 10 kg,