



**ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA**

OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPALARI

Tüm Modeller İtalyan Mekanik Salmastralı 24 Saat Çalışma Özelliğine Sahip %10 Düşük Voltajda Çalışır Yağ Soğutmalı Keçe Haznelidir



PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI - PLASTIC CASING WITH AUTOMATIC SWITCH DRAINAGE PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
				Q (m³ / saat)					
	Watt	V	Çıkış Delivery	0	2	3	4	5	5,5
				Basma Yüksekliği (Hm) mss					
SDP 331	100	220	1"	6,5	4,5	3	2,5	2	1

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Uzun süre çalışmaya dayanıklı
- Seviye sensörlü
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Maksimum partikül çapı 10 mm dir
- Pompa ağırlığı : 4,5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Long lasting durability
- Lever sensor
- Maximum solid passage 2 mm
- Maximum solid passage 10 mm
- Pump weight : 4,5 kg



PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI - PLASTIC CASING WITH AUTOMATIC SWITCH DRAINAGE PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
				Q (m³ / saat)					
	Watt	V	Çıkış Delivery	0	3	6	9	12	18
				Basma Yüksekliği (Hm) mss					
SDP 332	400	220	2"	10	9	7,5	6	4,5	1

- İçten flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 5 mm
- Maksimum partikül çapı 10 mm dir

- Within float switch
- Maximum solid passage 5 mm
- Maximum solid passage 10 mm



304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI - 304 STAINLESS STEEL CASING WITH AUTOMATIC SWITCH DRAINAGE PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
				Q (m² / saat)					
	Watt	V	Çıkış Delivery	0	3	6	9	12	18
				Basma Yüksekliği (Hm) mss					
SDP 333	400	220	2"	9,6	8	6,5	5	4	1

- DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR ÖZELLİKTEDİR

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Modellerde maksimum partikül çapı 25 mm,
- Pompa ağırlığı : 9 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Models maximum solid passage 25 mm,
- Pump weight : 9 kg



KOMPLE 304 PASLANMAZ OTOMATİK SIVIÇLİ DRENAJ POMPASI - 304 STAINLESS STEEL WITH AUTOMATIC SWITCH DRAINAGE PUMP

Pompa Model Pump Model	Güç Power		Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
				Q (m³ / saat)					
	Watt	V	Çıkış Delivery	0	2	3	4	5	5,5
				Basma Yüksekliği (Hm) mss					
SDP 334	120	220	1"	7	5	4	3,5	2	1

- DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR ÖZELLİKTEDİR

- Maksimum daldırma derinliği: 5 metre
- Plastik fanlıdır
- 10 metre kablolu ve fişlidir
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Maksimum partikül çapı 2 mm,
- Pompa ağırlığı : 5,5 kg

- The maximum immersion depth: 5 m
- Plastic impeller
- 10 meter cable and with plug
- Long lasting durability
- Maximum solid passage 2 mm,
- Pump weight : 5,5 kg